



# Bona Prime Classic



# Bona Prime Classic

O Bona Prime Classic é uma base/imprimação aquosa de acrilato de um componente concebida para aplicar em pavimentos de madeira antes de revestir com acabamentos aquosos da Bona. Oferece uma superfície com corpo e reduz o risco de adesão lateral.



## Características

- Concebido para aplicar com todos os acabamentos aquosos da Bona
- Elevado conteúdo sólido
- Superfície com corpo
- Reduzido risco de adesão lateral, por exemplo: especialmente adequado para pavimentos com tábuas de conífera e pavimentos de madeira dura com calefação no sub-pavimento.

## Dados técnicos

Tipo de acabamento:	Base/Imprimação aquosa de um componente baseado numa dispersão de acrilato
Conteúdo sólido:	Aprox. 35%
Tempo de secagem:	1–2 horas a 20°C/60% H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo ou aplicador
Taxa de aplicação:	8–10 m <sup>2</sup> /litros (120–100 g/m <sup>2</sup> )
Segurança:	Não classificado
Tempo de conservação:	1 ano após a data de fabrico na embalagem original fechada.
Armazenamento / Transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C ou superior a +25°C durante o armazenamento e o transporte.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete)
Eliminação:	Os resíduos e as embalagens vazias deverão ser manipulados em conformidade com as normativas locais.