

BONA
CRAFT OIL



Desenhe a **su** própria **história** de madeira

BONA OIL SYSTEM – PAVIMENTOS DE MADEIRA COM CARÁTER ÚNICO



Soluções naturais para uns pavimentos saudáveis

Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excepcionalmente baixos. Além disso, não contêm agentes prejudiciais como o cobalto ou as cetoximas. O seu alto conteúdo em óleo garante um grau elevado de saturação com um número inferior de aplicações, o que permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma proteção de longa duração.

✓ Soluções naturais ✓ Seguras para as crianças ✓ Sem cobalto

Bona Craft Oil

Óleo para pavimentos de madeira de interior

Bona Craft Oil é uma mistura única de óleos vegetais modificados para proporcionar uma impregnação superior e uma proteção de longa duração nos pavimentos de madeira sem tratar. Emite pouco cheiro, é fácil de aplicar e seca-se rapidamente. A sua fórmula única é segura e respeitosa com o meio ambiente, e tem um efeito de amarelecimento reduzido.

VERSÕES DE COR



Pure



Graphite



Frost



Ash



Umbra



Clay

APLICAÇÃO

Bona Craft Oil é adequado para pavimentos de madeira de ambientes tanto públicos como domésticos, assim como para móveis e outros materiais de madeira.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Grau de saturação extremamente elevado
- Secagem rápida e aplicação fácil
- Baixo conteúdo em dissolventes e pouco cheiro
- Seguro para a sua aplicação sobre brinquedos infantis e bancadas; cumpre a norma EN 71-3.

DADOS TÉCNICOS

Base do produto:	Óleos vegetais modificados.
Conteúdo em sólidos:	96-98 % aprox.
VOC:	<4%
Dissolução:	Não diluir.

DATOS TÉCNICOS (CONTINUAÇÃO)

Tempo de secagem: Entre aplicações: 15-30 minutos*.

Uso ligeiro: 24 horas*.

*em condições normais de interior: 20 °C/60 % de H.R. Certifique-se de que tenha uma ventilação adequada.

Ferramentas de aplicação: Aplicador de borracha resistente ao óleo, pad Woolpad da Bona ou espátula de aço inoxidável.

Rendimento total: Aprox. 20 m²/L dependendo do tipo de madeira.

Segurança: Não classificado.

Risco de ignição: Não inflamável. Risco de autoignição: Consulte a ficha de segurança para obter mais informação.

Limpeza: Limpe com aguarrás as ferramentas que usar. O material seco pode ser eliminado com aguarrás.

Validade: 3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.

Armazenagem/ transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.

Eliminação de resíduos: Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.

Tamanhos: 2,5 L e 5 L.