



## Aplicação de Craft Oil efeito tratamento (Bona Tone)

Estas instruções são para o uso do óleo Bona Craft (todas as cores inclusive. Neutro) em combinação com os produtos de tratamento Bona Effect, Bona Rich Tone e Bona Nordic Tone. Para outras formas de utilização ver instruções separadas.

### Preparação

Pré-tratamento do pavimento de acordo com as instruções de Bona Rich Tone ou Bona Nordic Rich.

Deixar o produto adquirir a temperatura ambiente e remover todos os recipientes antes de usar. As condições ótimas de aplicação estão entre 20-25°C e 30-60% de humidade relativa do ar. As altas temperaturas e a baixa humidade reduzem o tempo de secagem, baixas temperaturas e alta humidade prolongam o tempo de secagem. **Temperatura mínima de uso 16°C.**

### Programa Tratamento

#### Alternativa 1

1x Bona Rich Tone

1x Bona Craft Oil

1x Bona Hard Wax Oil

#### Alternativa 2

1x Bona Nordic Tone

1x Bona Craft Oil

(1x Bona Hard Wax Oil)

Se necessário, pré-tratar a superfície com Bona Rich, de seguida selar com uma capa de Bona Hard Wax Oil. Caso utilize Nordic Tone, é facultativo, selar com óleo Hard Wax Oil, no entanto recomenda-se a sua utilização para uma melhor proteção da cor e para simplificar a manutenção do pavimento de madeira. Em zonas de muito tráfego pedonal, para maior proteção, considerar aplicar duas camadas de Bona Hard Wax Oil.

### Aplicação óleo

O número necessário de aplicações de óleo depende se vai ou não tratar posteriormente a superfície com Hard Wax Oil. No caso de não usar depois Hard Wax Oil, serão necessárias mais demãos de óleo, com o fim de assegurar que a superfície fique suficientemente saturada de óleo. Caso vá utilizar posteriormente Hard Wax Oil, então apenas necessitará uma aplicação de Bona Oil Craft e o passo 2, detalhado a seguir, pode ser ignorado.

1. Aplicar o óleo com suavidade com um aplicador de rasqueta de borracha, uma espátula de aço inoxidável ou uma almofada de lã Bona
2. Após 15-30 minutos, aplique outra demão de óleo até que a superfície fique saturada, isto é até que a madeira não absorva mais óleo. O número necessário de tratamentos depende do tipo de madeira, mas 1-2 tratamentos costumam ser suficientes.
3. Abrilhantar o pavimento em direções alternadas usando uma máquina de polir (150 revoluções / minuto) e uma almofada de cor vermelha.
4. Eliminar imediatamente o excedente de óleo com um pano de algodão e deixar secar a superfície.

**PERIGO:** O OLEO BONA OIL CRAFT CONTEM OLEOS SECANTES. ISTO IMPLICA UM RISCO DE AUTO-IGNIÇÃO. OS PANOS USADOS, TRAPOS E SIMILARES DEVEM METER-SE EM ÁGUA OU EM RECIPIENTES METÁLICOS SELADOS.



## Aplicação de Craft Oil efeito tratamento (Bona Tone)

5. A aplicação de Bona Hard Wax Oil pode efetuar-se normalmente em 12 horas\* após a aplicação do óleo. Se não vai utilizar Bona Hard Wax Oil, deve deixar pelo menos 24 horas\* antes da sua utilização.

*\* tempo de secagem a 20°C/60% de humidade relativa, em madeiras exóticas terá que esperar um tempo de secagem maior a baixa temperatura. O compartimento pode mobilar-se normalmente após 1-2 dias; mas terá que esperar aprox. 1 semana antes de cobrir a superfície com tapetes ou limpar com utensílios humedecidos.*

### Manutenção

Limpar o pavimento de madeira regularmente com uma mopa seca e / ou aspirador. Quando for necessário, limpar com mopa humedecida em solução de Bona Soap, acrescentada à água de limpeza. Nota: Limpar sempre da forma mais seca possível.

O método de manutenção final dependerá de se a aplicação final foi feita com Bona Craft Oil ou com Bona Hard Wax Oil.

Para a manutenção de Bona Oil Craft utilizar Bona Care Oil. Para restaurar o desgaste da cor, acrescentar para combinar 20% do óleo de cor empregado Bona Craft Oil.

Para a manutenção de Bona Hard Wax Oil, utilizar Bona Oil Wax Refresher, ou aplicar camadas adicionais de Bona Hard Wax Oil.

A frequência de manutenção estabelece-se, tomando em conta o nível de desgaste, e pode variar desde 3 anos num ambiente doméstico, até um par de vezes ao ano num ambiente comercial.

Instruções de manutenção detalhadas em [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Notas Importantes

A informação proporcionada elabora-se de acordo com o standard atual e não pretende ser completa. O utilizador é responsável de determinar, que o produto e as recomendações que aqui se estabelecem, são as indicadas para o projeto, o tipo de madeira e o seu estado, antes da utilização. Bona só pode garantir o produto entregue. A sua aplicação profissional, e, portanto o sucesso dos produtos, fica fora do nosso controlo. Em caso de dúvida, realizar uma prova preliminar ou pôr-se em contacto com o serviço técnico de Bona. O utilizador deve ler e compreender toda a informação contida nas etiquetas das embalagens e as folhas de informação de segurança, antes de utilizar este produto.