



Bona Prime Intense

Bona[®]



Bona Prime Intense

O Bona Prime Tempo é uma imprimação aquosa de poliuretano/ acrilato de um componente concebida para aplicar em pavimentos de madeira antes de envernizar com acabamentos aquosos da Bona. O Bona Prime Tempo é fácil de aplicar, de secagem muito rápida e proporciona uma superfície com corpo e uma coloração suave da madeira.



Características

- Concebido para aplicar com todos os acabamentos aquosos da Bona
- Elevada viscosidade
- Oferece uma superfície com corpo
- Cor de madeira clara
- Pode ser lixado com disco ou almofada de lixagem

Dados técnicos

Tipo de acabamento:	Verniz em base aquosa de poliuretano/acrilato de um componente
Conteúdo sólido:	Aprox. 33%
Tempo de secagem:	Aprox. 1 hora a 20°C/60% R.H.
Ferramentas de aplicação:	Rolo ou aplicador
Taxa de aplicação:	8–10 m ² /litro (120–100 g/m ²)
Segurança:	Não classificado
Tempo de conservação:	1 ano após a data de fabrico na embalagem original fechada.
Armazenamento / Transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C ou superior a +25°C durante o armazenamento e o transporte.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete) 10 x 1 litro (50 caixas por palete)
Eliminação:	Os resíduos e as embalagens vazias deverão ser manipulados em conformidade com as normativas locais.