

Bona Clean R60

Ficha técnica

Bona Clean R60 é um produto de manutenção suave, solúvel em água, para a limpeza regular e para o cuidado habitual dos pavimentos resilientes. Tem propriedades de dupla ação, dado que limpa e deixa uma fina película protetora numa só passagem. Bona Clean R60 pode proporcionar um leve aumento de brilho e é compatível com os sistemas de envernizado Bona Pure e outros pavimentos resilientes.

- Limpeza e manutenção num ÚNICO PRODUTO.
- Deixa uma película protetora que pode ser dissolvida.
- Faz pouca espuma.

Dados técnicos

Tipo de produto:	Solução tensoativa.
pH:	9,5 aprox. (concentrado).
Dissolução:	Limpeza habitual: 50 ml / 10 L (1:200). Cuidado inicial: 1 L / 10 L de água fria (1:10).
Rendimento:	Limpeza habitual: 1 L = 1000 m ² . Cuidado inicial: 1 L = 50 m ² .
Ferramentas de aplicação:	Recarga Mopa Restauradora Bona ou Recarga Mopa de Limpeza Bona.
Vida útil:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ Transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5° C nem superior a +25° C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Packs:	10 x 1 L, 3 x 5 L.

Tratamento

Limpeza habitual

1. Elimine a sujidade solta do pavimento efetuando uma limpeza em condições secas (aspirando ou varrendo).
2. Para efetuar uma limpeza manual, dilua 50 ml de Bona Clean R60 em 10 litros de água fria. Limpe o pavimento com a solução e deixe secar a superfície. Caso haja um elevado nível de contaminantes, adicione até 250 ml de produto por cada 10 litros de água. A superfície ficará limpa e protegida num só passo. Para efetuar a limpeza com uma máquina de lavar automática, recomenda-se diluir 25 ml de produto em 10 litros de água (1:400).

Cuidado inicial

1. Bona Clean R60 é também adequado para a manutenção inicial dos pavimentos resilientes depois da limpeza final da área.
2. Elimine a sujidade solta do pavimento efetuando uma limpeza em condições secas (aspirando ou varrendo).
3. Dilua 1 litro do Bona Clean R60 em 10 litros de água fria, limpe o pavimento com a solução e deixe secar a superfície suficientemente.
4. A seguir, restaure o pavimento com um pad de restauração adequado (normalmente branco) e uma máquina monodisco.

Bona
Care



Bona[®]

Bona Clean R60

Ficha técnica

A informação fornecida é preparada com base nos melhores conhecimentos com os quais contamos na data da sua redação, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de determinar se o produto e as recomendações descritas neste documento são aptos ou não para o seu propósito, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. Bona somente pode garantir o produto do qual faz entrega. A aplicação profissional, e por tanto com êxito do produto foge ao nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e nas fichas de segurança antes de usar este produto.

Bona
Care

