Bona Shield R

Ficha técnica

Bona Care

Produto de manutenção reforçado com poliuretano para pavimentos resilientes. Foi desenvolvido especialmente para superfícies renovadas com verniz Bona Pure, mas também pode ser utilizado sobre outras superfícies resilientes como linóleo e PVC.

- Alta durabilidade.
- Secagem rápida.
- Fricção rápida.

Dados técnicos

Tipo de produto:	Mate = acrilato/poliuretano. Brilho=poliuretano.
Acabamentos:	Mate e brilho.
Dissolução:	Não diluir.
Tempo de secagem:	1-2 horas a 20 °C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Recarga Mopa Restaurador Bona.
Rendimento:	30-50 m²/L.
Segurança:	Não classificado.
Limpeza:	Limpe as ferramentas com água e sabão. As manchas secas podem ser eliminadas com Bona Remove R ou Bona PowerRemove R.
Vida útil:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5º C nem superior a +25º C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Packs:	10 x 1 L e 3 x 5 L.

Preparação

Limpe a superfície com Bona Clean R50 tendo em conta o grau de sujidade. Se for necessário utilize um limpador mais agressivo, utilize Bona Remove R. Tenha presente que qualquer possível sujidade residual ficará entalada na camada de Bona Shield R.

Recomenda-se comprovar a adesão antes de utilizar o produto, em especial se não se conhece o historial do pavimento. As ceras e certos tipos de restauradores podem ocasionar problemas de adesão. Em tal caso, será necessário efetuar uma decapagem completa da antiga camada de produto de manutenção.

Aplicação

1. Agite bem o recipiente antes de utilizar.
2. Deite o produto sobre o pavimento e distribua, de maneira sistemática, uma camada fina e uniforme por toda a superfície.
3. Se for necessário, pode ser aplicado uma segunda camada uma vez passadas 1-2 horas.

Para obter os melhores resultados, evite o trânsito intenso de pessoas até ao dia seguinte.

Bona®

Bona Shield R

Ficha técnica

Bona Care

Manutenção

Limpe o pavimento com regularidade utilizando Bona Clean R50 ou Bona Clean R60. Siga as recomendações de cuidado e limpeza contidas nas fichas técnicas correspondentes e nas instruções que são proporcionadas por separado.

A informação fornecida é preparada com base nos melhores conhecimentos com os quais contamos na data da sua redação, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de determinar se o produto e as recomendações descritas neste documento são aptos ou não para o seu propósito, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. Bona somente pode garantir o produto do qual faz entrega. A aplicação profissional, e por tanto com êxito do produto foge ao nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e nas fichas de segurança antes de usar este produto.

Bona®