

# Bona Cleaner



## Ficha técnica

Bona Cleaner é um agente de limpeza concentrado, ligeiramente alcalino, especificamente concebido para a limpeza de soalhos de madeira e soalhos de cortiça. Bona Cleaner pode ser usado para limpeza regular com a mopa ou num programa de limpeza à base de máquinas.

- Especificamente concebido para soalhos de madeira e soalhos de cortiça.
- Não deixa o soalho com aparência baça.
- Para limpeza diária e limpeza profunda.

## Manutenção do soalho



## Informações Técnicas

Valor do pH:	Concentrado: aprox. 11
Densidade:	1,0 kg /dm <sup>3</sup>
Diluição:	Limpeza normal: 1 dl/ 10 litros de água Soalhos muito sujos: 2 dl / 10 litros de água
Segurança:	Sem classificação
Ponto de inflamação:	Não inflamável
Período de armazenamento:	Até 2 anos a partir da data de fabrico em embalagem original fechada
Armazenamento:	Armazenar em ambiente sem risco de geada
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete) 10 x 1 litro (50 caixas por palete)

## Preparação

Remover pó/areias etc. com um aspirador, mopa tesoura, ou outro método de limpeza a seco.

## Aplicação

Diluir o

concentrado conforme se recomenda e limpar com mopa ou auto-lavadora com uma almofada branca ou castanha. O uso excessivo de água pode danificar o soalho. Manter no mínimo a quantidade de água utilizada para limpar o soalho e ter cuidado com as fendas existentes no soalho. Substituir a água de limpeza periodicamente para evitar estriamento.



## Auto lavadora

### Recomendações para utilização da auto-lavadora

1. Antes de usar encher sempre o tanque com água limpa.
2. Utilizar a máquina ao longo das tábuas de parquet e nunca cruzando o soalho.
3. A perda de água da máquina não deve exceder 1 litro/100 m<sup>2</sup>. (p. ex. 5 x 20 m). No tanque devem permanecer 9 litros de água.
4. A água deve ser removida de imediato, assegurar que não há acumulação de água nas mudanças de direcção da máquina.
5. Se distribuir água com a máquina, remover a água dentro de 3 minutos.
6. Manter a banda de borracha limpa e em boas condições. Substituir anualmente ou quando a máquina deixar poças de água ou demasiada água.
7. Não usar almofadas agressivas na superfície. Podem riscar a superfície e desgastá-la. Quanto mais macia a almofada menor o desgaste.