

Bona Freshen Up



Ficha técnica

Manutenção do soalho

Freshen Up é um revestimento de manutenção de base aquosa, pronto a usar, para soalhos de madeira acabados e pré-acabados em áreas comerciais e zonas domésticas. Reaviva uma superfície riscada e sem brilho dando uma aparência nova ao acabamento e protecção contínua contra o desgaste.

- Especificamente concebido para soalhos de madeira com acabamento.
- Á base de poliuretano = Soberbas qualidades de protecção
- Não contém ceras.
- Permite futuras aplicações de acabamento profissional
- Em conformidade com a norma EN 14904:2006 e DIN 18032:2 para anti-escorregamento



Informações Técnicas

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente de ligação: | Poliuretano |
| Diluição: | Não diluir – o produto está pronto a usar |
| Tempo de secagem: | Aprox. 2 horas (20°C/60% H.R) |
| Ferramentas de aplicação: | Aplicador de almofada, em microfibra, da Bona |
| Cobertura: | Ca. 30-50 m ² /litro |
| Segurança: | Sem classificação |
| Período de armazenamento: | Até 2 anos a partir da data de fabrico em embalagem original fechada |
| Armazenamento e transporte: | Durante o armazenamento e transporte a temperatura não deve descer abaixo dos +5°C ou exceder os +25°C. |
| Eliminação: | Os desperdícios e as embalagens vazias devem ser tratadas de acordo com a regulamentação local. |
| Tamanho da embalagem: | 3 x 5 litros (44 caixas por palete) 10 x 1 litro (50 caixas por palete) |

Preparação

Remover pó e areias do seu soalho. Limpar o soalho cuidadosamente com Bona Cleaner. Repetir para garantir que a sujidade não fica aprisionada no revestimento. Assegurar que o soalho está completamente seco antes de aplicar Bona Freshen Up. Não utilizar em nenhum soalho encerado ou com óleo. Os resíduos de cera ou de óleo impedem a aderência perfeita do Bona Freshen Up ao soalho. **Antes de usar, testar sempre os soalhos no que respeita à aparência e aderência, numa área discreta.**

Bona Freshen Up

Ficha técnica

Manutenção do soalho



Aplicação



1. Agitar a embalagem para trás e para diante, várias vezes, antes de abrir. Aplicar Freshen Up com o aplicador de almofada Bona Microfiber. Preparar o aplicador humedecendo-o com água, ligeiramente. Aplicar Freshen Up no soalho desenhando uma linha ondulada de 3-4 cm. Trabalhar numa secção pequena, cerca de 3 m², de cada vez.
2. Espalhar Freshen Up por toda a secção garantindo a cobertura de toda a madeira. Freshen Up deve ser aplicado usando 1 litro para cada 30-50 m². Para atingir melhores resultados, aplicar uma camada fina e consistente. Enquanto o chão está molhado, reduzir a presença de poeiras transportadas pelo ar e evitar as correntes de ar.
3. Aperfeiçoar a aplicação de Freshen Up acompanhando a fibra da madeira. Continuar o processo até todo o soalho estar revestido. Deixar secar pelo menos duas horas antes de pisar o soalho revestido. Se for necessário, aplicar uma segunda camada. Revestir sempre o soalho completo assegurando assim uma aparência uniforme e brilhante.

Nota: Evitar tráfego intenso de pessoas, substituição de mobiliário e tapetes nas 24 horas seguintes à aplicação da camada final. Limpar as ferramentas com sabão e água.

Manutenção

A limpeza do soalho com água pode ser efectuada após uma semana. Usar Bona Cleaner na limpeza regular do soalho. Não usar agentes fortemente alcalinos pois podem danificar o soalho.

Em contraste com os soalhos tratados com produtos de polimento, cera ou materiais similares, um soalho mantido com Freshen Up pode ser revestido com um acabamento profissional. Antes da aplicação do acabamento, a superfície deve ser tratada com o sistema Prep usando tela P150 para remover acumulações de aplicações anteriores de Freshen Up. Subsequentemente, complementar a aplicação da tela com o sistema Scrad da Bona P220 para disfarçar os riscos. Para mais instruções sobre revestimento ver a informação sobre Bona Prep em www.bona.com.