

Bona Refresher Renovador Piso Madeira

Ficha Técnica

Bona Refresher Renovador Piso Madeira é um revestimento de manutenção à base de água pronto para uso para pisos de madeira envernizada ou pintada. Revive superfícies riscadas e sem brilho e oferece proteção estendida contra desgaste. Não contém cera e, portanto, permite futuras camadas de verniz. Com seu alto atrito, possui excelentes propriedades antiderrapante.

- Durável, feito de poliuretano puro.
- Fácil e seguro para uso.
- Secagem rápida.
- Alto atrito, propriedades antiderrapante.

Dados técnicos

Agente de ligação:	Poliuretano
Brilho:	Alto Brilho
Diluição:	Não Diluir, Produto pronto para uso.
Tempo de secagem	-Toque seco: 30-60 minutos -Revestir: Mínimo 2 horas
Ferramentas:	Bona Mop com refil Pad Aplicador
Rendimento:	Aprox.50 m ² / litro
Segurança:	O produto não é classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Limpeza:	Limpe as ferramentas imediatamente após o uso. O material seco pode ser removido com acetona.
Prazo de validade:	2 anos a partir da data de produção na embalagem original fechada.
Armazenamento /Transporte:	A temperatura não deve cair abaixo de + 5°C ou exceder + 25°C durante o armazenamento e o transporte.
Eliminação:	Os resíduos e os recipientes vazios devem ser manuseados de acordo com os regulamentos locais
Tamanho:	1 litro
Certificações:	Greenguard



Preparação

Remova a sujeira solta e a areia do seu piso. Limpe o chão cuidadosamente com o **Bona Care Limpador Piso Madeira** e deixe secar. Não use sobre qualquer piso que tenha sido encerado ou oleado. Os resíduos de cera e óleo podem impedir a aderência adequada de **Bona Refresher Renovador Piso Madeira**. Se tiver dúvidas, faça um pequeno teste antes de usar.

Agite bem o frasco antes de usar e aplique-o à temperatura ambiente normal, 18-25 ° C.



Bona[®]

Bona Refresher Renovador Piso Madeira

Ficha Técnica

Aplicação

1. Despeje uma linha larga em formato de “S” de **Bona Refresher Renovador Piso Madeira** em uma pequena área do piso.
2. Espalhe o produto sobre a área usando Bona Mop com refil Pad Aplicador levemente umedecido. Passe o Mop no sentido contrário do piso e depois no sentido a favor dos veios da madeira antes do produto secar.
3. Continue área por área até que todo o piso tenha sido tratado.
4. Caso seja necessária uma segunda aplicação, aguardar o mínimo de 2 horas.

O piso já pode ser pisado após 2 horas, mas evite o tráfego intenso e a substituição de móveis e tapetes nas primeiras 12 horas.

Manutenção

Limpe o chão com o **Bona Care Limpador Piso Madeira** e um Bona Mop com refil Pad Limpador. Quando o piso começar a mostrar sinais de desgaste e precisar ser renovado, limpe e aplique uma nova camada de **Bona Refresher Renovador Piso Madeira**. Para remover a acumulação de **Bona Refresher Renovador Piso Madeira**, utilize o **Bona Remove**.

A informação fornecida está preparada para o melhor de nosso conhecimento atual e não faz nenhuma reivindicação a ser completa. O usuário é responsável por estabelecer que o produto e as recomendações aqui estão aptos para a finalidade designada, tipo de madeira e situação atual antes de usar. A Bona só pode garantir o produto entregue. Uma aplicação profissional e assim bem sucedida do produto está além de nosso controle. Em caso de dúvida, faça um teste preliminar. O usuário deve ler e entender todas as informações contidas em rótulos de pacotes e fichas de dados de segurança antes de usar este produto.