

Bona Soap

Ficha Técnica

Bona Soap é um limpador elaborado com óleo que está especificamente desenhado para a limpeza regular e manutenção dos pavimentos de madeira oleados. Bona Soap nutre a superfície e deixa uma película fina que pode ser polida para obter maior brilho.

- Especificamente desenhado para pavimentos de madeira oleados
- Limpa e condiciona
- Concentrado económico

Dados Técnicos

Base do produto:	Óleo saponificado
pH:	9-10 (diluído)
Dissolução:	0,2 litros por cada 10 litros de água (2%)
Segurança:	Não classificado
Vida útil:	5 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros 12 x 1 litros

Preparação

Elimine o pó/a areia solta, etc. utilizando um aspirador, mopa tesoura ou outro sistema de limpeza em seco. Agite o recipiente bem e dissolva 0,2 litros da Bona Soap em 10 litros de água.

Aplicação

Limpar na direção do veio utilizando um pano, uma esfregona ou similar bem escorridos. Nos pavimentos muito sujos pode-se passar uma máquina de polir com um pad de nylon sobre a solução de sabão húmida. Utilize um pad vermelho sobre os pavimentos pigmentados e um bege sobre pavimentos que tenham um óleo normal claro. Apanhe a sujidade dissolvida diretamente com uma esfregona.

Quando a superfície se tenha secado pode ser polido para obter maior brilho. Os melhores resultados conseguem-se utilizando uma máquina de polir (300 rpm) equipada com um pad de lã Bona WoolPad.

Os pavimentos de madeira nunca se devem deixar húmidos, pata não dizer molhados, durante um tempo muito prolongado, dado que podem absorver a água e perder a sua forma ou descolar-se. Limpe sempre utilizando o método mais seco que lhe seja possível e nunca acumule água ou solução de limpeza sobre o pavimento. Tenha um cuidado especial se o pavimento apresenta rachas ou aberturas. Não deixe que nenhum líquido se infiltre livremente pelas rachas ou aberturas.

Manutenção
dos
pavimentos

