

# Bona Natural Primer

## Ficha Técnica

A imprimação Bona Natural Primer está desenhada para preservar o autêntico aspeto natural da madeira sem envernizar. Combine-o com o verniz Bona Traffic Natural para obter o autêntico aspeto natural "sem envernizar", mas conseguindo ao mesmo tempo uma superfície muito duradoura. Seca rápido e conta com umas propriedades abrasivas excelentes.

- Preserva o aspeto da madeira pura\*
- Aplicação simples com um rolo
- Propriedades de polido boas



A cor final do Bona Natural Primer está fortemente relacionada com as espécies de madeira às quais é aplicado. O mesmo tipo de madeira também pode conter vários graus de ácido tânico e outras substâncias naturais que afetam a coloração. Bona Natural Primer pode ser aplicado em uma ou duas camadas, dependendo da aparência desejada. Quanto mais camadas, mais claro / branco será a aparência.

Para otimizar as características brancas do pavimento, use especialmente o Bona Wave 2k ou qualquer versão do Bona Traffic.

**Não é recomendado** aplicar um primer Bona White com Bona Mega ou Bona Mega Natural se você estiver procurando por um verdadeiro olhar branco

### Dados técnicos

Tipo de produto:	Imprimação colorida de poliuretano/acrilato aquosa de 1 componente
Conteúdo em sólidos:	30 % aprox.
COV:	máx. 60 g/l
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	2-3 horas (a 20 °C e 60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona (microfibra/pelo comprido)
Rendimento:	10-12 m <sup>2</sup> /l (≈ 100-83 g/m <sup>2</sup> ) por camada
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Eliminar qualquer material residual das ferramentas antes de limpá-las com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Vida útil:	1 ano a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem ou o transporte
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	10 x 1 litro (50 caixas por palete) 3 x 5 litros (44 caixas por palete)

### Preparação

Certifique-se de que o pavimento está aclimatado ao ambiente no qual será utilizado. A superfície que se vai tratar deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem ceras, nem nenhum outro contaminante. Recomenda-se finalizar a lixagem com o disco Quattro Bona ou o Bona Multidisco.

Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de aplicação são entre 18 e 25 °C e uma humidade relativa do ar de 30 a 60 %. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade encurtam o tempo de secagem e as temperaturas baixas e uma elevada humidade prolongam-na. **A temperatura mínima de utilização é de 13 °C.**

Verniz



# Bona Natural Primer

## Ficha Técnica

### Programa de tratamento

#### Alternativa 1

1x Imprimação Bona Natural Primer  
1x Verniz Bona  
Abrasão leve  
1x Verniz Bona

#### Alternativa 2

1x Imprimação Bona Natural Primer  
Abrasão leve  
1x Imprimação Bona Natural Primer  
1x Verniz Bona

#### Advertência:

Não se recomenda aplicar mais de duas camadas completas por dia uma vez que aumenta o risco de que a madeira dilate em excesso e empene.

### Aplicação

1. Agite bem o recipiente antes de utilizar o produto e introduza o filtro fornecido. Deite o verniz no recipiente que o acompanha (caixa + saco). Recomenda-se deitar fazendo-o passar por um filtro ou passador externo para certificar-se de que o verniz seja completamente homogêneo.
2. Aplique a imprimação Bona Natural Primer utilizando um rolo Bona (microfibra/pêlo comprido) tapando aproximadamente 10-12 m<sup>2</sup>/l (100-83 g/m<sup>2</sup>) e evitando a acumulação de produto. Deixe que seque.
3. Se optou por aplicar duas camadas de Bona natural Primer, recomenda-se efetuar uma lixagem entre as camadas de imprimação. Se só for aplicar uma camada de Bona Natural Primer, lixe depois de aplicar a primeira camada de verniz. Utilize o sistema Bona Scrad System ou uma malha de lixagem de grão P180 (ou mais fino) para a lixagem intermédia.
4. Elimine todo o pó.
5. Aplique uma camada adicional de imprimação ou verniz conforme a alternativa escolhida entre as indicadas anteriormente no apartado "Programa de tratamento".

### Manutenção

Bona Natural Primer não deve ser nunca utilizado como tratamento final para pavimentos de madeira.

A informação fornecida prepara-se com base nos melhores conhecimentos com os quais contamos na data da sua redação, mas pode não ser completa. O utilizador é o responsável de determinar se o produto e as recomendações destacadas neste documento são aptas ou não para o seu objetivo, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. Bona só pode garantir o produto do qual faz entrega. A aplicação profissional e, portanto, com êxito do produto foge ao nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e nas fichas de segurança antes de utilizar este produto.

Verniz

