

PISOS  
ULTRA  
FOSCOS



EXPERIÊNCIA **NATURAL**, **VERDADEIRA** PROTEÇÃO

**Bona Traffic HD Raw** – Criando pisos ultra foscos com grande durabilidade

**Bona**® | OFFICIAL  
PARTNER



## Bona Traffic HD Raw

EXPERIÊNCIA **NATURAL**, **VERDADEIRA** PROTEÇÃO

Bona **Traffic HD Raw** traz uma experiência única de madeira natural para pisos envernizados. Oferecendo uma superfície ultra fosca com um alto nível de proteção, Bona Traffic HD Raw cria um toque suave com a aparência de madeira não tratada.

A segurança de andar em um piso antiderrapante torna o Bona Traffic HD Raw ótimo para casas com crianças e animais de estimação, bem como estabelecimentos comerciais.

### APLICAÇÃO

Bona **Traffic HD Raw** oferece um alto nível de proteção para pisos de madeira, mantendo a aparência de madeira natural. Um produto premium para um visual premium.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Piso ultra fosco em todos os ângulos
- Alta resistência ao desgaste
- Aspecto natural da madeira com a proteção do verniz
- Grande resistência a marcas de arranhões e produtos químicos
- Fácil de aplicar e lixar
- Baixo odor
- Antiderrapante
- Compatível com EC1 Plus

### DADOS TÉCNICOS

**Base do produto:** Acabamento de poliuretano à base de água, bicomponente.

**Componentes sólidos:** Aproximadamente ~32%.

**Brilho a 60° & 85°:** 4%

**Taxa de mistura:** 1 parte de hardener para 1L Traffic HD Raw ou 0,41L para 4,54L Traffic HD Raw (≈8 vol%).

**Vida útil:** Máximo de 3 horas a 20°C (mais curto, se mais quente).

**Secagem:** Cura completa: 3 dias\*.  
Uso leve: 24 horas\*.

\*sob condições climáticas normais, 20°C/60% HR

**Diluição:** Se necessário, dilua com 4% Bona Retarder para um maior tempo de abertura.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas, sem resíduos de material, com um mínimo de água. O material seco pode ser removido com acetona.

**Shelf life:** 1 ano a partir da data de fabricação da embalagem original fechada.

**Armazenamento/Transporte:** A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C.

**Embalagem:** 3 x 4,95 litros incluindo hardener