

# A NOVA ONDA

PARA PISOS DE TRÁFEGO INTENSO

AGORA EM  
**ULTRA FOSCO**



## ULTRAPASSANDO OS LIMITES DA INOVAÇÃO

**Bona Traffic GO** - com catalisador integrado - a nova geração de vernizes

**Bona**® OFFICIAL PARTNER



## Bona Traffic GO

A nova geração de vernizes

Graças a uma nova geração de tecnologia de cura, o Bona Traffic GO combina simplicidade e eficiência com a durabilidade e o desempenho de um verdadeiro produto 2K. O inovador Bona Traffic GO, com catalisador integrado, garante uma aplicação mais saudável que vai muito além dos requisitos para o futuro.

Agora apresentando um nível de brilho ultra fosco, projetado para criar uma expressão natural de madeira não tratada, em linha com a tendência de trazer a natureza para dentro de casa.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Agite e use
- Maior durabilidade ao desgaste em tráfego intenso
- Pronto para aplicar
- Catalisador integrado - ativado quando aplicado
- Sem desperdício - vida útil ilimitada
- Cobertura transparente - não amarela

### APLICAÇÃO

1. Agite bem a embalagem por 1 minuto.
2. Aplique o Bona Traffic GO uniformemente usando um Rolo Bona transversalmente e na direção do veio da madeira de forma alternada.
3. Deixe secar bem antes da próxima demão.
4. Se necessário, faça um polimento intermediário usando a lixa Bona P150 ou mais fino. Remova o pó antes de aplicar a demão final.

O piso poderá ter tráfego leve de pessoas após 8 horas da última demão e após 24 horas estará pronto para uso normal.

### DADOS TÉCNICOS

**Tipo de acabamento:** Poliuretano à base de água com catalisador integrado

**Teor de sólidos:** Aproximadamente 30%

**Brilho a 60°:** Ultra Fosco aprox. 5%. Também disponível: Acetinado 45-50%, Fosco 20-25%, Extra fosco 9-13%

**Diluição:** Se necessário, diluir com 4% de Bona catalisador

**Tempo de secagem:** 2-3 horas entre demãos\*  
Uso total: 24 horas\*  
Possível cobertura: 5 dias\*

\* sob condições climáticas normais 20°C/60% H.R.

**Aplicação:** Rolo Bona ou Aplicador americano

**Rendimento:** 10m<sup>2</sup>-12m<sup>2</sup>/litro por demão

**Segurança:** Não classificado

**Validade:** 1 ano da data de fabricação na bombona original fechada.

**Armazenamento/ Transporte:** A temperatura não deve ser menor que 5°C ou exceder 30°C.

**Embalagem:** Bombona de 5 litros. 3 bombonas por caixa.

**Certificação:** EMICODE, EC 1Plus por baixas emissões.

*Informações mais detalhadas encontram-se na ficha técnica completa do produto.*