



Bona Traffic HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Rendimento potente à máxima velocidade



Bona Traffic HD, o acabamento de alto rendimento para zonas de tráfego elevado, confere uma proteção maior em menos tempo, superando qualquer outro acabamento tanto em velocidade como em durabilidade. Experimente uma resistência ao desgaste incomparável e um tempo de inatividade mínimo. Os proprietários dos pavimentos poderão voltar a pisar o pavimento em apenas 12 horas após a aplicação.

Bona Traffic HD é uma solução muito eficaz para zonas como vestíbulos, aeroportos, salas de exposições e estações de comboio, conferindo aos pavimentos uma proteção duradoura que preserva a sua beleza para toda a vida.

- Velocidade e durabilidade extraordinárias
- Proteção superior para zonas comerciais e públicas
- Permite novamente um tráfego em apenas 12 horas.
- Baixas emissões COV e de odor (<5 %)



Bona Traffic HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Rendimento potente à máxima velocidade

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de terminação de poliuretano aquoso de 2 componentes.
Conteúdo em sólidos:	aprox. 32 %
Brilho (a 60°):	Acetinado 40 %, Mate 20 %, Extra Mate 11 % (sobre cristal)
Proporção da mistura:	1 parte de endurecedor por cada litro de Traffic HD o 0,41 l de Endurecedor por cada 4,54 l de Traffic HD (≈8 vol%).
Tempo de aplicação:	Um máximo de 4 horas a 20°C (menos tempo a maior temperatura).
Dissolução:	Se for necessário, dilua o produto com 4 % de Bona Retarder para dispor de um maior tempo aberto para a aplicação.
Tempo de secagem, até:	Revestimento: 2-3 horas* Uso total: 12 horas* Possibilidade de tapar o pavimento: 3 dias* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Bona Microfleece Roller o rolo de poliéster Bona (pelo de 11 mm).
Rendimento:	8-10 m ² /l (120-100 g/m ²) por camada
Segurança	Verniz: sem classificar Endurecedor: classificado (veja-se MSDS)
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Validade:	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho do pack	3 x 4,95 l incl. endurecedor (0,41 l)
Certificações:	EMICODE; EC1RPLUS – Emissões muito baixas em interiores GreenGuard Gold Aprovado pelo DIBt; produto de construção seguro EN 14904:2006; fricção aprovada para pavimentos desportivos EN 13501-1; resposta ao fogo Cumprir com os requisitos para somar pontos LEED e BREEAM.

Informação adicional pormenorizada disponível na Ficha de Segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco, sem pó resultante da lixagem, sem óleo, cera e nenhum outro contaminante.

Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar o produto. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. A temperatura mínima de uso é de 13 °C.



Bona Traffic HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Rendimento potente à máxima velocidade

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Protocolo base:

- 1x Bona Primer¹
- 2x Bona Traffic HD¹

Superfícies previamente envernizadas

- Limpeza e abrasão superficial
- 1-2x Bona Traffic HD

Para coloração:

- 1x Bona Craft Oil 2K²
- 2x Bona Traffic HD

¹ A superfície deve receber um total de três camadas.

² Para minimizar o possível derrame de óleo, recomenda-se ser restritivo com a dose de aplicação. O uso de um trapo envolvido à volta de um pad sob uma máquina polidora para a aplicação ajuda a manter o óleo na superfície.

Tenha em conta o seguinte: Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Um as condições de secagem deficientes podem debilitar a película e reduzir a aderência.

APLICAÇÃO

- 1) Agite a embalagem do verniz e acrescente o endurecedor. Agite imediatamente a mistura durante 1 minuto. Utilize a mistura diretamente ou, no mínimo, num período máximo de 4 horas. Se forem misturadas quantidades mais pequenas de verniz, uma parte da embalagem do endurecedor corresponde com 1 litro de verniz.
- 2) Aplique utilizando um rolo Bona a 8-10 m²/l (120-100 g/m²). Passe o rolo de maneira alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições.
- 3) Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Deve ser garantida uma ventilação adequada.
- 4) Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. Nota: Se deixou secar a camada anterior de verniz ou primário durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia.

O pavimento permitirá um tráfego pedonal ligeiro em apenas 8 horas após a última aplicação e poderá voltar a pisar sem restrições passadas 12 horas. Deixe que a superfície se seque um mínimo de 3 dias antes de tapar com tapetes ou outro tipo de revestimentos. Evite também colocar objetos pesados ou passar a mopa húmida durante esse tempo. Nota: Se Traffic HD foi combinado com Bona Craft Oil 2K, nesse caso terá que deixar que a superfície se cure durante 1 semana antes de a tapar.

REVESTIMENTO

As superfícies desgastadas podem ser mantidas aplicando uma camada adicional de Traffic HD. Este processo reforçará a proteção e restaurará o acabamento original. Tenha em conta que a cera e o silicone podem afetar a aderência e a obtenção de resultados satisfatórios. Se tiver alguma dúvida, faça uma prova para se certificar da compatibilidade antes de tratar toda a superfície. Se deseja consultar um guia mais detalhado sobre revestimentos, visite www.bona.com.



Bona Traffic HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Rendimento potente à máxima velocidade

- 1) Desengordure e limpe a superfície a fundo utilizando uma solução a 10% de Bona Deep Clean Solution. Humidifique uma secção do pavimento com o detergente e esfregue com um pad vermelho ou verde antes de eliminar toda a sujidade dissolvida. O Bona PowerScrubber é uma ferramenta perfeita para esse processo. Tenha o cuidado de não deixar poças de solução de limpeza.
- 2) Certifique-se que a superfície se seque.
- 3) Lixe a superfície com Bona Diamond Abrasivos de grão 240. Acople o abrasivo Diamond ao prato Multidisc ou ao Quattro Disco colocando pads intermédios no meio. Lixe os cantos e as beiras manualmente.
- 4) Passe o aspirador para eliminar o pó da lixagem e limpe a superfície com Recargas Mopa Apanha-pó Bona. Como alternativa, utilize o PowerScrubber com água limpa para eliminar o pó aderido estaticamente.
- 5) Aplique Bona Traffic HD numa proporção de 8-10 m²/l e deixe que se seque.

MANUTENÇÃO

Varra ou aspire o pavimento frequentemente para manter o pó e as pedras afastado. Para eliminar a sujidade aderida, limpe o pavimento com Bona Cleaner ou com o Detergente de Pavimentos de Madeira Bona e uma recarga de microfibra. Para a manutenção e a proteção a longo prazo da superfície, os pavimentos podem ser revestidos em intervalos com camadas adicionais de verniz. Essa frequência pode ser reduzida de maneira considerável se aplicar frequentemente Bona Freshen Up ou o Renovador para Parquet e Tarima Bona. Desta maneira, restaura-se o aspeto de um pavimento apagado e podem ser aplicadas mais camadas de verniz sem necessidade de lixar o pavimento até deixar a madeira descoberta.

Instruções de manutenção detalhadas disponíveis em bona.com/floorcare